

상세 제원표

| 모델명 | | 단위 | 1.6T(ECB16) | 1.8T(ECB18) |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 구분 | | | | |
| 타입 | | | 좌승식 카운터발란스 | 좌승식 카운터발란스 |
| 차량 제원 | 적재 능력 | Kg | 1,600 | 1,800 |
| | 하중 중심 | c(mm) | 500 | 500 |
| | 하중 중심거리 구동액슬(오버항) | x(mm) | 420 | 420 |
| | 축간거리 | y(mm) | 1,400 | 1,400 |
| 중량 | 장비 중량(배터리포함) | Kg | 3,340 | 3,490 |
| | 액슬하중,부하,전륜/후륜 | Kg | 4,206/734 | 4,553/737 |
| | 액슬하중,무부하,전륜/후륜 | Kg | 1,555/1,785 | 1,570/1,920 |
| 타이어 제원 | 타이어 유형 | | SE(솔리드) | SE(솔리드) |
| | 전륜 타이어 | | 6.00-9 | 6.00-9 |
| | 후륜 타이어 | | 16X6-8 | 16X6-8 |
| | 타이어 수, 전륜/후륜(X=구동휠) | | 2x/2 | 2x/2 |
| | 윤간거리, 전륜 | b10(mm) | 890 | 890 |
| | 윤간거리, 후륜 | b11(mm) | 870 | 870 |
| 일반 제원 | 전장 | l1(mm) | 3,195 | 3,195 |
| | 전장(포크 전면까지 거리) | l2(mm) | 2,125 | 2,125 |
| | 전폭 | b1(mm) | 1,050 | 1,050 |
| | 최대인상높이 | h3(mm) | 3,300 | 3,300 |
| | 마스트확장 높이 | h4(mm) | 4,340 | 4,340 |
| | 전고(마스트 높이) | h1(mm) | 2,177 | 2,177 |
| | 오버헤드가드 높이 | h6(mm) | 2,060 | 2,060 |
| | 포크치수(기본) | s/e/l(mm) | 40/100/1,070 | 40/100/1,070 |
| | 포크캐리지 폭 | b3(mm) | 1,044 | 1,044 |
| | 틸트각도 전방/후방 | α/β (deg) | 5/7 | 5/7 |
| | 자유인상높이 | h2(mm) | 125 | 125 |
| | 최소 회전 반경 | Wa(mm) | 1,860 | 1,860 |
| 성능 | 주행속도, 부하시/ 무부하시 | Km/h | 16/16 | 16/16 |
| | 포크 상승 속도, 부하 시/ 무부하시 | mm/s | 420/450 | 420/450 |
| | 포크 하강 속도, 부하 시/ 무부하시 | mm/s | 520/480 | 520/480 |
| | 최대 등판 능력, 부하 시/무부하시 | % | 15/20 | 15/20 |
| | 브레이크 | | Mechanical/Hydraulic | Mechanical/Hydraulic |
| 모터/배터리/ 충전기제원 | 구동모터 | Kw | 8.5 | 8.5 |
| | 유압모터 | Kw | 16 | 16 |
| | 배터리 용량 | V,Ah/Kwh | 80V,270Ah/21.6Kwh | 80V,270Ah/21.6Kwh |
| | 충전기 용량 | V,A/Kwh | 80V,200A/16Kwh | 80V,200A/16Kwh |