

상세 제원표

모델명			1.5T(RTS15)
구분			
타입		단위	입승식
차량 제원	적재 능력	Kg	1,500
	하중 중심	c(mm)	500
	하중 중심거리 구동액슬(오버항)	x(mm)	175/345
	축간거리	y(mm)	1,350
중량	장비 중량(배터리포함)	Kg	2,850
	액슬하중,부하(reached), drive/load side	Kg	490/3,860
	액슬하중,부하(retracted),drive/load side	Kg	1,880/3,070
	액슬하중,무부하(reached), drive/load side	Kg	1,350/1,800
	액슬하중,무부하(retracted), drive/load side	Kg	1,747/1,103
타이어 제원	타이어 유형		Polyurethane
	전륜 타이어		313 x 125
	후륜 타이어		300 x 100
	Caster 타이어		150 x 80
	타이어 수, 전륜/후륜(X=구동휠)		1x + 2/2
	윤간거리, 전륜	b10(mm)	650
	윤간거리, 후륜	b11(mm)	990
일반 제원	전장	l1(mm)	2,330
	전장(포크 전면까지 거리)	l2(mm)	2,125
	전폭	b1(mm)	1,260
	최대인상높이	h3(mm)	3,000
	마스트확장 높이	h4(mm)	4,246
	전고(마스트 높이)	h1(mm)	2,121
	오버헤드가드 높이	h6(mm)	2,250
	포크치수(기본)	s/e/l(mm)	1,070x100x40
	포크캐리지 폭	b3(mm)	730
	틸트각도 전방/후방	α/β (deg)	2/4
	자유인상높이	h2(mm)	40
	최소 회전 반경	Wa(mm)	1,600
	성능	주행속도, 부하시/ 무부하시	Km/h
포크 상승 속도, 부하 시/ 무부하시		mm/s	320/550
포크 하강 속도, 부하 시/ 무부하시		mm/s	500/550
최대 등판 능력, 부하 시/무부하시		%	10/15
브레이크			electromagnetic braking
모터/배터리/ 충전기제원	구동모터	Kw	5.8
	유압모터	Kw	8.6
	배터리 용량	V,Ah/Kwh	80V,270Ah/21.6Kwh
	충전기 용량	V,A/Kwh	80V,200A/18Kwh